

ESS-x Elektros skirstymo spinta

Versija.201901/1

Tai stacionarios paskirties, tinkamos montuoti viešose vietose, lauko sąlygomis, elektros skirstymo spintos. Spintos skirtos elektros energijos skirstymui, komutavimui galima sumontuoti linijų apsaugas nuo ilgalaikių perkrovų ir trumpų jungimų. Aptarnavimas iš vienos pusės. Spintos tvirtinamos prie sienos arba atskirai užsakius ant metalinio pagrindo – pamato.

Pagrindiniai parametrai

Parametras	Reikšmė
Vardinė įtampa	~230/400 V
Vardinis dažnis	50 Hz
Vardinė suminė srovė	≤ 630 A
Šynų trumpo jungimo srovė	10 kA
Šynų smūginė srovė	40 kA
Apsaugos laipsnis	IP44 (IP54)
Pastatymo aukštis virš jūros lygio	≤ 2000 m
Aplinkos temperatūra	-40...+40°C
Santykinė oro drėgmė	iki 100 % (esant + 25°C)
Aptarnavimas	Vienpusis iš priekio
Izoliacijos vardinė įtampa	800 V
Izoliacijos vardinė impulsinė įtampa	6 kV

Techniniai duomenys

- Spintos gaminamos laikantis standartų LST EN 61439-1:2012 ir LST EN 61439-5:2011.
- Spintos metalinis korpusas gaminamas iš karštai cinkuoto 1,5 mm metalo lakštų (pagal LST EN 10346:2009) ir tarpusavyje sujungtų varžtiniais sujungimais ir padengtas ilgaamžė polimerine danga naudojant miltelinio dažymo technologiją, antikorozinė danga atitinka ISO 9293 reikalavimus.
- Spintos pamatas gaminamas iš karštai cinkuoto 2,5 mm metalo lakštų (pagal LST EN 10346:2009) tarpusavyje sujungtų varžtiniais sujungimais ir padengtas ilgaamžė polimerine danga naudojant miltelinio dažymo technologiją, antikorozinė danga atitinka ISO 9293 reikalavimus. Sudarytas iš dviejų dalių: apatinė 600 mm įkasama į žemę ir viršutinė paliekama virš žemės.
- Gamykloje papildomai sumontavus durų tarpines ir atitinkamus sandariklius užtikrinamas IP 54 pagal LST EN 60529:1999
- Durų spyna iš nerūdijančio metalo lydinio. Užraktas pasukamas įveržiantis duris.
- Spinta sudaryta iš vienos dalies, kurioje gali būti montuojami horizontalūs ar vertikalūs saugiklių-kirtiklių blokai, kirtikliai, automatiniai jungikliai kabelių komutavimui.

Komplektinės dalys

Spintos komplektą sudaro:

- spinta, jos pasas bei naudojimo instrukcija;
- pamatas (jeigu komplektuojamas);
- raktas durims 1 vnt;

Spintos gali būti komplektuojamos ir įvertinant užsakovo pageidavimus, bet nepažeidžiant jos atitikties nustatytiems saugos reikalavimams.



UAB „ArmetLina“ Liejyklos g. 2, LT-78148 Šiauliai.

Užsakymų priėmimas ir įforminimas: tel./faks.: +370(41) 41 54 07, el.p.:info@armetlina.lt

